

单梁钢丝绳葫芦G3S选型表

起重量 (t)	型号	绳数	工作级别 FEM/ISO	起升高度 (m)	型钢宽度 (mm)	起升速度 (m/min)	起升点击功率 (kw)	运行速度 (m/min)	运行电机功率 (kw)
5.0t	G3S 5.0t	2:1 (垂直起升)	2m/M5	18、24、32、40	100~710	8.0/1.3 (0-8.0) 10.0/1.7 (0-10.0) 16.0/2.7 (0-16.0) 20.0/3.3 (0-20.0)	9.0/1.4 (9.0) 9.0/1.4 (9.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-20	0.3 * 2
		2:2		9、13.5、19.5 25、34.5、46.5	100~710	8.0/1.3 (0-8.0) 10.0/1.7 (0-10.0) 16.0/2.7 (0-16.0) 20.0/3.3 (0-20.0)	9.0/1.4 (9.0) 9.0/1.4 (9.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-20	0.3 * 2
		4:1		6、9、12、15	100~710	4.0/0.7 (0-4.0) 5.0/0.8 (0-5.0) 8.0/1.3 (0-8.0)	5.0/0.7 (5.0) 5.0/0.7 (5.0) 7.5/1.2 (7.5)	0-20 0-32	0.65 * 1
10.0t	G3S 10.0t	2:2	1Am/M4	15.5、22、28.5、38 50.5、61.5、77.5、87 、98	100~710	8.0/1.3 (0-8.0) 10.0/1.7 (0-10.0) 12.5/2.1 (0-12.5)	15.0/2.5 (15.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-25 0-32	0.65 * 2
		4:1	2m/M5	9、12、16、20	100~710	4.0/0.7 (0-4.0) 5.0/0.8 (0-5.0) 8.0/1.3 (0-8.0) 10.0/1.7 (0-10.0)	9.0/1.4 (9.0) 9.0/1.4 (9.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-20 0-32	1.1 * 1 0.65 * 2
16.0t	G3S 16.0t	4:1	2m/M5	7.5、9、10.5、12、14 18、23.5、30.5、40、 48.5	100~710	4.0/0.7 (0-4.0) 5.0/0.8 (0-5.0) 6.3/1.1 (0-6.3)	15.0/2.5 (15.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-20 0-32	1.1 * 2 0.65 * 4
		4:2		7.5、11、14.5、19、 25 30.5、38.5、43.5、49	100~710	4.0/0.7 (0-4.0) 5.0/0.8 (0-5.0) 6.3/1.1 (0-6.3)	15.0/2.5 (15.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-25	0.65 * 4
20.0t	G3S 20.0t	4:1	1Am/M4	7.5、9、10.5、12、14 18、23.5、30.5、40、 48.5	100~710	2.5/0.4 (0-2.5) 4.0/0.7 (0-4.0) 5.0/0.8 (0-5.0) 6.3/1.1 (0-6.3)	9.0/1.4 (9.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5) 23.0/3.5 (23.0)	0-20 0-32	1.1 * 2 0.65 * 4
		4:2		7.5、11、14、25 30.5、38.5、43.5、49	100~710	4.0/0.7 (0-4.0) 5.0/0.8 (0-5.0) 6.3/1.1 (0-6.3)	15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5) 23.0/3.5 (23.0)	0-25	0.65 * 4
		6:2	3m/M6	7、9.5、12.5、16.5 20.5、25.5、29、32.5	100~710	2.5/0.4 (0-2.5) 3.2/0.5 (0-3.2) 4.0/0.7 (0-4.0)	15.0/2.5 (15.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-20	0.65 * 2

双梁钢丝绳葫芦G3D选型表



起重量 (t)	型号	绳数	工作级别 FEM/ISO	起升高度 (m)	轨距 R(mm)	起升速度 (m/min)	起升点击功率 (kw)	运行速度 (m/min)	运行电机功率 (kw)
30.0t	G3D 30t	6:1	1Am/M4	5.0 7.0 9.0 12.0 15.5 20.0 26.5 32.0	1700 2000 2000 2400 3100 3400 4200 4800	2.5/0.4 (0-2.5) 3.2/0.5 (0-3.2) 4.0/0.7 (0-4.0)	15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5) 23.0/3.5 (23.0)	0-20	0.65 * 2
		6:2		7.0 9.5 12.5 16.5 20.5 25.5 29.0 32.5	2000 2000 2400 2700 3100 3800 4200 4800	2.5/0.4 (0-2.5) 3.2/0.5 (0-3.2) 4.0/0.7 (0-4.0)	15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5) 23.0/3.5 (23.0)	0-20	0.65 * 2
32.0t	G3D 32t	4:2	2m/M5	7.5 10.0 14.0 19.0 23.0 28.0 31.0 35.5	2000 2000 2400 2700 3100 3400 3800 4200	4.0/0.7 (0-4.0) 5.0/0.8 (0-5.0) 6.3/1.1 (0-6.3)	15.0/2.5 (15.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-25 0-32	1.1 * 2
		8:1		7.0 9.0 12.0 15.0 20.0 24.0	2000 2400 3100 3400 4200 4800	2.0/0.3 (0-2.0) 2.5/0.4 (0-2.5) 3.2/0.5 (0-3.2)	15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5) 18.5/3.0 (18.5)	0-20 0-32	1.1 * 2
		8:2		7.0 9.5 12.5 15.0 19.0 21.5 24.5	2000 2400 2700 3100 3800 4200 4800	2.0/0.3 (0-2.0) 2.5/0.4 (0-2.5) 3.2/0.5 (0-3.2)	15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5) 18.5/3.0 (18.5)	0-20 0-32	1.1 * 2
50.0t	G3D 50t	6:2	2m/M5	6.8 9.3 12.6 15.4 18.7 20.9 23.6	2000 2400 2700 3100 3800 3800 4200	2.5/0.4 (0-2.5) 3.2/0.5 (0-3.2) 4.0/0.7 (0-4.0)	15.0/2.5 (15.0) 15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-25 0-32	2.2 * 2
60.0t	G3D 60t	6:2	1Am/M4	6.8 9.3 12.6 15.4 18.7 20.9 23.6	2000 2400 2700 3100 3800 3800 4200	2.5/0.4 (0-2.5) 3.2/0.5 (0-3.2)	15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5)	0-25 0-32	2.2 * 2
80.0t	G3D 80t	8:2	1Am/M4	7.0 9.5 11.5 14.0 15.6 17.7	2400 3100 3100 3800 4200 4200	2.0/0.3 (0-2.0) 2.5/0.4 (0-2.5) 3.2/0.5 (0-3.2)	15.0/2.5 (15.0) 18.5/3.0 (18.5) 23.0/3.5 (23.0)	0-25 0-32	2.2 * 2